



## Quadra

Vielseitig, bunt und ausgestattet für jeden Umstand. Quadra Sessel lebt die Welt der Kultur und Showbusiness, genügt es den heutigen Universität Hörsaal und modernes Auditorium Anforderungen ist es geeignet für Management-Meetings und Konzerthallen. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf sich dank seiner unvergleichbaren Komfort. Sitzen Batterie für Konferenz-und Kongressräume, heißt Quadra seine Vielseitigkeit, die in der Vielzahl von Customizing, Maßnahmen und endet zum Ausdruck kommt. Sehr einfache Montage, gepolstert mit Schallabsorption Materialien, die zu erfüllen das Ambiente der akustischen Spezifikationen. Der Sitz der geräuschlose Bewegung ist mit Gummi versehen Dämpfer.

Bodenbefestigung Seitenhalt. Innere Struktur ist ein Rechteck aus Stahlrohr, 40 x 80 mm, 2 mm dick. Die äußere Box ist aus Schichtholz Kreuz 8 mm dick, mit geklebten Polsterung in F / R Polyurethanschaum, 10 mm dick, Dichte 50 kg / m<sup>3</sup>. Die Geräte zu reparieren Sitz und Rückenlehne sind an der Seite installiert unterstützt. Das Bodenmontage-System verwendet einen gefalteten Stahlplatte Halterung, 5 mm dick, bereits für die Schrauben und Dübel (2 Paare / Stück) hergestellt. Diese Halterung ist mit einem gefalteten Stahlblech Rahmen, dick 2 mm, Epoxidpulver Aluminium Farbe RAL 9006 Beschichtung fertig gedeckt. Polster in Leder Textur Qualität Rindern oder F / R Gewebe.

Seat. Struktur im Querschnitt Buche Holz 15 mm dick, mit Stahlbolzen für Sitz der Rotation und Seitenhalt Installation. Polsterung aus F / R Polyurethanschaum, Dichte 40 kg / m<sup>3</sup>. Polster in Leder Textur Qualität Rindern oder F / R Gewebe.

Rückenlehne. Struktur im Querschnitt Buche Holz 13 mm dick mit Stahlwinkel für Seitenhalt Installation. Polsterung aus F / R Polyurethanschaum, Dichte 30 kg / m<sup>3</sup>. Polster in Leder Textur Qualität Rindern oder F / R Gewebe.

Armlehnen. Austauschbare und Pad im Querschnitt Schichtholz 30 mm dick sein. Polsterung aus F / R Polyurethanschaum, 10 mm dick, Dichte 50 kg / m<sup>3</sup>. Auf Wunsch gibt es in fester Sykomorenholz. Polster in Leder Textur Qualität Rindern oder F / R Gewebe.

Mechanismen und Anpassungen. Der Sitz Spitze-up-Mechanismus ist eine geräuschlose Art Gegengewicht.

Maßnahmen. 2 Abstand zwischen stehen zur Verfügung: 520 mm, und 550 mm. Gesamthöhe 861/868 mm. Gesamttiefe mit Sitz unten 702/678 mm. Gesamttiefe mit Platz für bis 530/506 mm Abstand zwischen den Reihen 850 mm.

Zubehör auf Anfrage. Rechter und linker Hand Anti-Panik-Schreibtafeln sind aus 8 mm dickem Kratzer resistent gemacht schwarz phenolischen mit Aluminium-Träger. Einfahren automatisch vom Benutzer aktiviert wird, zurücknehmen sie sich innerhalb der seitlichen Stützen. Die Abmessungen sind 254 x 266 mm.

Unter Gesäßeinsatz in Brettsperrholz Buchenholz mit Bergahorn Furnier, 8 mm dick, mit Löchern erhöhen Abstumpfung Schallabsorption.

Hinten Rückwand in Brettsperrholz Buchenholz mit Bergahorn Furnier, 8 mm dick.

Oberarm in klaren Bergahorn Massivholz, 30 mm dick.

Bodenmontage Füße für geneigten Böden.

Anordnung zur gebogenen Reihen.

Platznummer.

Row Schreiben.

Aisle Licht.

Hergestellt von

**Estel Group Srl**  
Via S. Rosa 70  
36016 Thiene (Vicenza)  
Italien

Telefon: +39 0445 389611  
Fax: +39 0445 808808  
E-Mail: [estel@estel.com](mailto:estel@estel.com)  
Website: <http://www.estel.com>

**ESTEL**